

Ножницы гильотинные

(листовые кривошипные) НЛ – 3425

Технические характеристики

Ножницы гильотинные (листовые кривошипные) с наклонным ножом для листа 16x3150 мм. модели **НЛ – 3425** предназначены для резки листового проката толщиной до 16 мм.



Ножницы **НЛ – 3425** могут найти применение в заготовительных цехах предприятий металлоконструкций, машиностроительных предприятиях, ремонтных и других заводах, при эксплуатации в климатических зонах с умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ), сухим и влажным тропическим (исполнение О); категория размещения 4 по ГОСТ 15150 - 69.

Общий принцип работы ножниц гильотинных **НЛ – 3425**:

Листовые ножницы (гильотинные) модели **НЛ – 3425** работают по принципу преобразования вращательного движения коленчатого вала в возвратно-поступательное движение ножевой балки. Привод ножниц **НЛ – 3425** осуществляется от электродвигателя со шкивом, через клиноременную передачу к маховику и ведущий вал. Разрезаемый лист укладывается на столе. Для получения нужного размера отрезаемой части листа предусмотрен задний упор.

Для удобства работы и облегчения подачи листового проката в зону реза наши ножницы могут комплектоваться (за отдельную плату) рольгангом подающим приводным модели РПП - 2 или рольгангом не приводным модели МРН - 2.03. для отвода листа из зоны реза тележкой откатной модели ТО - 2.

Гильотина механическая **НЛ – 3425** - сравнение с аналогами (гильотинные ножницы Н - 3222 и НА - 3222):

Ближайшими конкурентами листовых (гильотиновых) ножниц модели **НЛ – 3425** являются гильотины Н - 3222 и гильотинные ножницы НА - 3222 с характеристиками обрабатываемого металла 16x3150 мм. Конструктивные

особенности: наши гильотиновые ножницы модели **НЛ – 3425** оснащены упором-прижимом, позволяющим повысить точность отрезаемых заготовок в 2 раза. Масса **НЛ – 3425** на 8000 кг меньше аналогичных моделей ножниц гильотиновых. Несомненным преимуществом наших механических гильотин является надежность, гарантия завода-изготовителя, наличие дополнительных опций (рольганги, тележка откатная, разка по заднему упору до 1000 мм. Полный спектр сервисного обслуживания, пусконаладочные работы, обеспечение запасными частями и инструментом в пределах стран СНГ, на территории СНГ в настоящее время больше нигде не производятся.

Дополнительные опции:

- откатная тележка;
- приводной (или не приводной) падающий рольганг;
- приводной (или не приводной) отводящий рольганг;
- упор для резки под углом;
- фотобарьер;
- стол с роликовыми опорами;
- дополнительный комплект ножей для гильотинных ножниц.

Характеристика:	НЛ – 3425
Электродвигатель:	
1.тип	4A200M4Y3
2.мощность, кВт	37
Номинальное усилие реза, кН:	1000
Частота вращения, мин - 1	3000
Наибольшие размеры разрезаемого металла с временным сопротивлением, при σ_b 500 МПа, мм:	
1.лист	16x3150
2.диаметр круга	32
3.уголок	63x63x6
Частота ходов ножа, мин-1:	
1.холостных, не менее	30
Габаритные размеры, мм:	3980x2100x2635
Масса, кг:	16000

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132 Волгоград(844)278-03-48 Воронеж(473)204-51-73
 Екатеринбург(343)384-55-89 Казань(843)206-01-48 Краснодар(861)203-40-90
 Красноярск(391)204-63-61 Москва(495)268-04-70 Нижний Новгород(831)429-08-12
 Новосибирск(383)227-86-73 Ростов-на-Дону(863)308-18-15 Самара(846)206-03-16
 Санкт-Петербург(812)309-46-40 Саратов(845)249-38-78 Уфа(347)229-48-12
 Эл. почта: dno@nt-rt.ru || Сайт: dolina.nt-rt.ru