

Сортовые ножницы НГ – 1430А

(для резки металла, арматуры)

Технические характеристики



Ножницы для резки металла сортовые модели **НГ – 1430А** предназначены для отрезки сортового проката для любого типа производства (единичного, мелкосерийного, серийного, крупносерийного и массового). Ножницы для арматуры сортовые применяются в заготовительных цехах, предприятий металлоконструкций, механических мастерских при эксплуатации в климатических районах с умеренным и холодным климатом, исполнение -УХЛ,

сухим и влажным тропическим климатом исполнение О категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Дополнительное требование: нижнее значение температуры воздуха должно быть не менее +5 °С.

Характеристика:	НГ – 1430А
Электродвигатель:	
1.тип	АИР100L2У3
2.мощность, кВт	5,5
3.частота вращений, мин-1	3000
Наибольшие размеры обрабатываемого проката, при σв 500 Мпа, мм:	
1.диаметр круга	50
Уголок, резка под углом:	
1.90°	80x80x7
2.45°	100x100x10
3.швеллер (номер профиля)	5-18У*П*
4.двутавр (номер профиля)	10 – 18*
Длина заготовки при резе по заднему упору, мм:	
1.минимальная/максимальная	70/1000**
Частота ходов ползуна, мин – 1:	
1.одиночных, не более	17
Габаритные размеры, мм:	1530x1490x1865
Масса, кг:	1510

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132 Волгоград(844)278-03-48 Воронеж(473)204-51-73
Екатеринбург(343)384-55-89 Казань(843)206-01-48 Краснодар(861)203-40-90
Красноярск(391)204-63-61 Москва(495)268-04-70 Нижний Новгород(831)429-08-12
Новосибирск(383)227-86-73 Ростов-на-Дону(863)308-18-15 Самара(846)206-03-16
Санкт-Петербург(812)309-46-40 Саратов(845)249-38-78 Уфа(347)229-48-12
Эл. почта: dno@nt-rt.ru || Сайт: dolina.nt-rt.ru