

Станки точильно-шлифовальные 3Г64

Технические характеристики



Станок точильно-шлифовальный двухсторонний модель 3Г64 предназначен для точения небольших (весом не более 20 кг) поволоков, штамповок и отливок. Точильно шлифовальный станок может быть использован в механических, ремонтных и промышленных цехах для заточки режущего инструмента.

Станок точильно-шлифовальный: цена его невелика, но в производстве он не заменим.

Характеристика:	3Г64
Электродвигатель (тип):	4А100S4У3
Электродвигатель (мощность), кВт:	3
Количество шлифовальных кругов, шт:	2
Высота центров шлифовальных кругов от пола, мм:	900
Расстояние между кругами, мм:	655
Габаритные размеры, мм:	680x920x1160
Масса, кг:	234

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132 Волгоград(844)278-03-48 Воронеж(473)204-51-73
Екатеринбург(343)384-55-89 Казань(843)206-01-48 Краснодар(861)203-40-90
Красноярск(391)204-63-61 Москва(495)268-04-70 Нижний Новгород(831)429-08-12
Новосибирск(383)227-86-73 Ростов-на-Дону(863)308-18-15 Самара(846)206-03-16
Санкт-Петербург(812)309-46-40 Саратов(845)249-38-78 Уфа(347)229-48-12

Эл. почта: dno@nt-rt.ru || Сайт: dolina.nt-rt.ru