

Культиваторы навесные комбинированные

КНК – 4000

Технические характеристики



Культиватор навесной комбинированный **КНК – 4000** предназначен для безотвальной предпосевной обработки почвы под большинство сельскохозяйственных культур.

Особенно эффективен культиватор в рамках почво-энергосберегающей (мульчирующей) системы земледелия, для обработки стерни вместо зяблевой вспашки и для ухода за парами. Культиватор **КНК – 4000** хорошо обрабатывает как легкие, так и тяжелые почвы для чего способствуют усиленные лапки и пружинный механизм. Как следствие агрегат качественно производит рыхление и крошение почвы, подрезание сорняков, измельчение и заделку растительных остатков, сидератов и удобрений с накоплением в верхнем слое почвы органических (мульчирующих) веществ, что увеличивает ее биологическую активность и защиту от эрозии. Выравнивает поле, стабильно держит глубину обработки (6-18 см), готовит оптимальное посевное ложе (проводит подповерхностное уплотнение с образованием рыхлого верхнего слоя).

Применение **КНК – 4000** для предпосевной обработки почвы позволяет сократить трудозатраты в 3 раза, расход ГСМ - в 2,5 раза и получить годовой экономический эффект до 500 000 рублей, при окупаемости культиватора в течение 2-х лет.

Основные преимущества:

- конструкция культиватора включает: прочную раму, навесное трехточечное устройство, опорные колеса и рабочие органы;
- рыхлящие лапы (крыловидные лемеха и двухсторонние долота), отечественного производства, из износостойкой борсодержащей стали на кованых стойках, защищенными пружинными механизмами;
- сферические диски (на жестких или подпружиненных, регулируемых стойках), выравнивающие и перемешивающие почву, измельчающие и заделывающие пожнивные остатки;
- прикатывающие опорные катки (трубчатые или планчато-зубчатые), обеспечивающие крошение комков, уплотнение разрыхленного слоя

почвы и выравнивание поверхности поля.

Необходимая глубина обработки почвы устанавливается регулируемые опорными колесами и прикатывающими опорными катками культиватора.

Навесное устройство оснащено штангой быстрой сцепки, адаптировано для агрегатирования импортных и отечественных тракторов.

Характеристика:	КНК – 4000
Скорость движения, км/ч:	
1. рабочая	6 – 10
2. транспортная	20
Глубина обработки, см:	До 18
Производительность, Га/ч:	2,1 – 3,9
Ширина захвата, м:	4
Габаритные размеры, мм:	3300x4210x1500
Масса, кг:	2238

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132 Волгоград(844)278-03-48 Воронеж(473)204-51-73
Екатеринбург(343)384-55-89 Казань(843)206-01-48 Краснодар(861)203-40-90
Красноярск(391)204-63-61 Москва(495)268-04-70 Нижний Новгород(831)429-08-12
Новосибирск(383)227-86-73 Ростов-на-Дону(863)308-18-15 Самара(846)206-03-16
Санкт-Петербург(812)309-46-40 Саратов(845)249-38-78 Уфа(347)229-48-12
Эл. почта: dno@nt-rt.ru || Сайт: dolina.nt-rt.ru