

Плуги навесные безотвальные ПН – 5

Технические характеристики



Плуг предназначен для безотвальной вспашки почв под зерновые и технические культуры в зонах недостаточного увлажнения и ветровой эрозии.

Безотвальный корпус навесного плуга состоит из лемеха и переднего вертикального треугольного ножа.

При работе корпуса пласт, подрезанный лемехом и треугольным ножом, падает на дно борозды. Под действием лемеха и ножа при падении пласт крошится. При такой обработке плугом не наблюдается значительного перемешивания слоев почвы и достигается сохранение некоторого количества стерни на поверхности, что значительно повышает плодородие пашни и урожайность зерновых культур.

Характеристика:	ПН – 5
Рабочая ширина захвата плуга, мм:	
1. в четырехкорпусном варианте	1,4
2. в пятикорпусном варианте	1,75
Рабочая скорость, км/ч:	5-12
Глубина обработки, см:	20
Габаритные размеры, мм:	3915x1785x1645
Масса, кг:	860

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132 Волгоград(844)278-03-48 Воронеж(473)204-51-73
Екатеринбург(343)384-55-89 Казань(843)206-01-48 Краснодар(861)203-40-90
Красноярск(391)204-63-61 Москва(495)268-04-70 Нижний Новгород(831)429-08-12
Новосибирск(383)227-86-73 Ростов-на-Дону(863)308-18-15 Самара(846)206-03-16
Санкт-Петербург(812)309-46-40 Саратов(845)249-38-78 Уфа(347)229-48-12
Эл. почта: dno@nt-rt.ru || Сайт: dolina.nt-rt.ru