

Смесители КСМ – 10.03

Технические характеристики



Смеситель **КСМ – 10.03** предназначен для приготовления маловлажных сыпучих материалов, бетонных смесей и строительных растворов непосредственно на строительных площадках при температуре выше 0 °С.

Характеристика:	КСМ – 10.03
Объем по загрузке сухими составляющими, л:	300
Объем готового замеса, л:	
1.бетонной смеси	30
2.строительных растворов	250
Объем по загрузке маловлажной смеси для изготовления грунтоблоков, л:	120
Продолжительность перемешивания, сек:	
1.строительных смесей	65
Крупность заполнителя, мм (не более):	40
Частота вращения вала, об/мин:	30
Мощность электродвигателя, кВт:	5,5
Габаритные размеры, мм:	1400x940x1425
Масса, кг:	465

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132 Волгоград(844)278-03-48 Воронеж(473)204-51-73
Екатеринбург(343)384-55-89 Казань(843)206-01-48 Краснодар(861)203-40-90
Красноярск(391)204-63-61 Москва(495)268-04-70 Нижний Новгород(831)429-08-12
Новосибирск(383)227-86-73 Ростов-на-Дону(863)308-18-15 Самара(846)206-03-16
Санкт-Петербург(812)309-46-40 Саратов(845)249-38-78 Уфа(347)229-48-12
Эл. почта: dno@nt-rt.ru || Сайт: dolina.nt-rt.ru