

Электроды сварочные

Технические характеристики



Электроды сварочные предназначены для подвода тока к свариваемому изделию.

Электроды аттестованы Госстандартом России, имеют Гигиенический сертификат РФ, сертификат качества на соответствия ГОСТ РФ, сертифицированы НАКС.

Марка электродов:	MP – 3С	MP –3 (НАКС)	АНО - 4	АНО - 21	ОЗС - 12	ОЗС - 12	ОЗС - 4
Диаметр электродов, мм:	3/4/5	3/4/5	3/4/5	3/4/5	3/4/5	3/4/5	3/4/5
Марка электродов:	УОНИ – 13/55 (НАКС)	УОНИ – 13/55	MP – 3Т	ОЗС - 6	ОЗС - 21	ТМУ – 21У	ОЗР - 1
Диаметр электродов, мм:	3/4/5	3/4/5	3/4/5	3/4/5	3/4/5	3/4/5	4/5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132 Волгоград(844)278-03-48 Воронеж(473)204-51-73
Екатеринбург(343)384-55-89 Казань(843)206-01-48 Краснодар(861)203-40-90
Красноярск(391)204-63-61 Москва(495)268-04-70 Нижний Новгород(831)429-08-12
Новосибирск(383)227-86-73 Ростов-на-Дону(863)308-18-15 Самара(846)206-03-16
Санкт-Петербург(812)309-46-40 Саратов(845)249-38-78 Уфа(347)229-48-12
Эл. почта: dno@nt-rt.ru || Сайт: dolina.nt-rt.ru