

# Комплексы модуль-рольгангов подающих приводных МРП – 3

## Технические характеристики



Комплекс модуль-рольгангов подающих приводных МРП - 3 состоит из ведущего рольганга МРП - 3.01 и рольганга удлинительного МРП - 3.02. Комплекс предназначен для облегчения перемещения сортового и фасонного проката при подаче их в рабочую зону пресс-ножниц.

Длина подаваемого сортамента ведущим рольгангом - 3 м., с рольгангом удлинителем - 6, 9, 12 м.

Наибольшая масса подаваемого сортамента ведущим рольгангом 200 кг, рольгангом-удлинителем - 200 кг. Общая масса подаваемого сортамента комплексом - не более 600 кг.

Характеристика:	МРП-3
Электродвигатель (мощность):	1,1
Частота вращения, мин-1:	1500
Скорость подачи, м/мин:	0,3
Длина ролика, мм:	400
Диаметр ролика, мм:	108
Высота рабочей поверхности, мм:	800/1200
Мотор редуктор привода подъема рабочей поверхности, кВт/мин-1:	1,1/1500
Мотор-редуктор привода подачи, кВт/мин-1:	1,1/1500
Габаритные размеры, мм:	3140x820x840/2455x555x880
Масса, кг:	380/255

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132 Волгоград(844)278-03-48 Воронеж(473)204-51-73  
Екатеринбург(343)384-55-89 Казань(843)206-01-48 Краснодар(861)203-40-90  
Красноярск(391)204-63-61 Москва(495)268-04-70 Нижний Новгород(831)429-08-12  
Новосибирск(383)227-86-73 Ростов-на-Дону(863)308-18-15 Самара(846)206-03-16  
Санкт-Петербург(812)309-46-40 Саратов(845)249-38-78 Уфа(347)229-48-12

Эл. почта: [dno@nt-rt.ru](mailto:dno@nt-rt.ru) || Сайт: [dolina.nt-rt.ru](http://dolina.nt-rt.ru)