

Рольганги подающие приводные

РПП – 1, РПП – 2, РПП – 3

Технические характеристики



Рольганг подающий приводной модели

РПП -1 (**РПП – 2, РПП – 3**) предназначен

для облегчения перемещения листового и полосового проката при подаче их в рабочую зону ножниц.

Режим работы: подача вперед и назад.

Характеристика:	РПП - 1	РПП - 2	РПП-3
Электродвигатель (тип):	4А80В4У3	4А100S4У3	4А100S4У3
Электродвигатель (мощность), кВт:	1,5	3	3
Частота вращения, мин-1:		1500	15000
Скорость подачи, м/мин:	0,15	0,15	0,15
Длина ролика, мм:	2000	3000	3150
Диаметр ролика, мм:	133	159	159
Расстояние между осями(шаг), мм:	800, 1200	800, 1200	800, 1200
Высота рабочей поверхности, мм:	770	865	800
Максимальные размеры подаваемого листа, кг:	6000х2000х20	6000х3000х16	
Наибольшая масса подаваемого листа, кг:	2000	2500	3710
Габаритные размеры, мм:	4590х2180х770	4590х3180х865	4590х3325х800
Масса, кг:	915	1600	1680

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132 Волгоград(844)278-03-48 Воронеж(473)204-51-73
Екатеринбург(343)384-55-89 Казань(843)206-01-48 Краснодар(861)203-40-90
Красноярск(391)204-63-61 Москва(495)268-04-70 Нижний Новгород(831)429-08-12
Новосибирск(383)227-86-73 Ростов-на-Дону(863)308-18-15 Самара(846)206-03-16
Санкт-Петербург(812)309-46-40 Саратов(845)249-38-78 Уфа(347)229-48-12

Эл. почта: dno@nt-rt.ru || Сайт: dolina.nt-rt.ru